

## Empfohlene Anforderungen und Fristen für eine Anpassung der Mastrinderhaltung in bestehenden Altbauten

1. Mindestflächenangebot: Fläche von mindestens 3,5 m<sup>2</sup> je Mastrind bei 500 kg Lebendmasse. Im Bereich zwischen 400 und 800 kg Lebendmasse sind zudem je 100 kg Lebendmasse 0,5 m<sup>2</sup> Ab- bzw. Zuschläge zu berücksichtigen. Die Liegefläche muss mindestens 2/3 der Gesamtfläche betragen.
2. Betriebliche Eigenkontrollen hinsichtlich Tiergerechtigkeit: Für die betrieblichen Eigenkontrollen gemäß Tierschutzgesetz (§ 11 Absatz 8 TierSchG) durch den Tierhalter wird durch die KTBL-Schrift Nr. 507\* sowie die zugehörigen Praktikerleitfäden ein Rahmen gesetzt.
3. Schadgasbelastung: Die Stallluft soll grobsinnlich unauffällig sein. Insbesondere soll die NH<sub>3</sub>-Konzentration der Stallluft nicht mehr als 10 ppm betragen.
4. Lichtverhältnisse: Tagsüber sollte die Lichtintensität 80 Lux nicht unterschreiten; ggfs. sind anderenfalls mind. 8 Stunden Kunstlicht zur Erreichung dieser Lichtintensität vorzusehen.

\* *Tierschutzindikatoren – Vorschläge für die betriebliche Eigenkontrolle. KTBL-Schrift 507, Darmstadt. ISBN 978-3-945088-06-7.*  
*Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Rind. Vorschläge für die Produktionsrichtungen Milchkuh, Aufzuchtkalb, Mastrind.*  
*KTBL-Sonderveröffentlichung 12616, Darmstadt. ISBN 978-3-945088-26-5.*

Empfehlungen des Runden Tisches „Tierschutz in der Nutztierhaltung“ in Schleswig-Holstein vom 12. November 2018

	Gesamtfläche		Anteil der Liegefläche	Umsetzungsfrist
<b>Spez. Mindestflächen</b>	Vormast I bis 300 kg Lebendmasse (LM):	2,5 m <sup>2</sup> /Tier	mind. 1,7 m <sup>2</sup> /Tier	01.01.2025
	Vormast II bis 400 kg LM	3,0 m <sup>2</sup> /Tier	mind. 2,0 m <sup>2</sup> /Tier	01.01.2025
	Mittelmast I bis 500 kg LM	3,5 m <sup>2</sup> /Tier	mind. 2,3 m <sup>2</sup> /Tier	01.01.2025
	Mittelmast II bis 600 kg LM	4,0 m <sup>2</sup> /Tier	mind. 2,7 m <sup>2</sup> /Tier	01.01.2025
	Endmast I bis 700 kg LM	4,5 m <sup>2</sup> /Tier	mind. 3,0 m <sup>2</sup> /Tier	01.01.2025
	Endmast II bis 800 kg LM	5,0 m <sup>2</sup> /Tier	mind. 3,3 m <sup>2</sup> /Tier	01.01.2025
<b>bei Bedarf Aufspringschutz</b>	✓			01.01.2020
<b>Liegefläche</b>	Liegefläche weichelastisch verformbar mit ausreichender Wärmeisolation			01.01.2025
<b>Tränkeversorgung</b>	Mindestens 2 Tränken (mindestens 1 Schalenränke) pro Bucht			01.01.2025
	Mindestens 1 Schalenränke pro Bucht			01.01.2020
<b>Anbindehaltung</b>		Unmittelbar: Stets Gummibelag; maximal 6 Lebensmonate Anbindung	Auslaufrist der Anbindehaltung in bestehenden Mastrinderhaltungen:	01.01.2023
<b>Fressplatzbreite</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Futterzuteilung und zeitgleicher Futterzugang</b>		
		<i>Diskontinuierlich - restriktiv</i> alle Tiere haben Zugang	<i>kontinuierlich/ständig</i> mind. ein Drittel der Tiere hat Zugang	
	bis 449 kg LM: mind. 55 cm	✓	✓	01.01.2020
	bis 649 kg LM: mind. 65 cm	✓	✓	01.01.2020
	ab 650 kg LM: mind. 75 cm	✓	✓	01.01.2020
<b>Krankenbucht</b>	Mindestens 12 m <sup>2</sup> /100 Tiere mit weichelastischer Liegefläche mit ausreichender Wärmeisolation			01.01.2020